

GERMEN®

SERVO ELEKTRONİK VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ



R
serisi

SERVO ELEKTRONİK VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

Gerilim deęişimlerine hızlı reaksiyon gösteren GERMEN R Serisi Servo Elektronik Gerilim Regülatörleri yüksek verim ile çalışır. Enerji tasarrufu sağlayarak yatırım maliyetlerini geri kazandırır.

ÜSTÜN TEKNİK KONSTRÜKSİYON

- Düşük-Aşırı Gerilim Koruma Ünitesi (Opsiyonel)
- Yüksek Verim
- Sessiz Çalışma

SERVİS KOLAYLIĞI

- Kolay Kurulum
- Hızlı servis için ön ve arkadan açılan kapaklar

KULLANICI DOSTU

- Kullanıcı ihtiyacına göre boyut dizaynı
- 1000 kVA'ya kadar özel üretim

GARANTİ

- 2 yıl garanti
- 10 yıl yedek parça garantisi
- Türkiye çapında teknik servis

Gerilim deęişimlerine
hızlı reaksiyon
gösteren Germen R Serisi
Servo-Elektronik
Gerilim Regülatörleri yüksek
verimle çalışır,
enerji tasarrufu sağlayarak
yatırım
maliyetlerini geri
kazandırır.



MODEL		TEK FAZLI		ÜÇ FAZLI		
Güç		1-50 kVA		10-1.000 kVA		
GİRİŞ						
Gerilim		160-260 VAC (değiştirilebilir)		275-450 V (değiştirilebilir)		
Frekans		47-65 Hz				
Şebeke Giriş Koruması		Aşırı Akım, Düşük ve Yüksek Gerilim Koruma (Opsiyonel)				
ÇIKIŞ						
Gerilim		220 VAC RMS				
Gerilim Kararlılığı ²		± %1 standart, ± %1 - ± %5 arasında ayarlanabilir				
Dalga Şekli		Sinüs				
Verim		>%97				
GENEL						
Ölçü Kumanda		Çıkış Voltmetresi (Her faz için)				
		By-Pass Şalteri				
		Faz Lambaları				
Çalışma Sıcaklık Aralığı		-10°C+50°C				
Koruma		W Otomat Sigorta				
Soğutma		Doğal Hava Soğutmalı				
Nem (Yoğunlaşmamış)		%95 Maksimum				
TİP	Güç (kVA)	Giriş Gerilim Alt-Üst Sınırları (V)	Boyutlar (mm)			Ağırlık (kg)
			Genişlik (mm)	Derinlik (mm)	Yükseklik (mm)	
MONOFAZE						
RM-1K	1	160-260	420	230	230	15
RM-2K	2		420	230	230	16
RM-3K	3		450	350	270	29
RM-5K	5		450	350	270	40
RM-7K5	7.5		550	350	270	47
RM-10K	10		550	350	270	55
RM-15K	15		600	400	320	75
RM-20K	20		500	500	850	125
RM-25K	25		500	500	850	136
RM-30K	30		500	500	850	163
RM-40K	40		500	700	850	180
RM-50K	50		500	700	850	210
TRİFAZE						
RT-10K	10	275-450	500	440	1100	120
RT-15K	15		500	440	1100	135
RT-22K5	22.5		500	440	1100	154
RT-30K	30		600	440	1190	183
RT-45K	45		600	440	1190	237
RT-60K	60		850	640	1400	330
RT-75K	75		850	640	1400	356
RT-100K	100		850	640	1400	456
RT-120K	120		900	690	1630	545
RT-150K	150		900	690	1630	565